



越野叉车

ROUGH TERRAIN FORKLIFT

www.xlteng.com



FDR150T|200T



越野叉车

ROUGH TERRAIN FORKLIFT

技术性能参数 specification

		LTMA FDR150T 200T 柴油Diesel		
概要 General	制造 Manufacture			
	型号 Model			
	动力形式 Power type			
	额定载荷 Rated capacity	Kg	15000/20000	
尺寸 Dimensions	载荷中心距 Load center	mm	800	
	起升高度 Lift height	mm	3000	
	自由起升高度 Free lift height	mm	195	
	货叉尺寸 Fork size	mm	1600 × 180 × 100	
	货叉间距 Fork distance	Min./Max. mm	400/1480	
	车架倾角 Mast tilt angle	前/后 deg	8/12	
	前悬距 Front overhang	mm	950	
	外形尺寸 Overall dimensions	总长 Length to face of fork	mm	7500
		总宽 Overall width	mm	2600
		门架不起升高度 Mast lowered height	mm	2980
		门架起升高度 Mast extended height	mm	4380
安全架高度 Overhead guard height		mm	3200	
性能 Performance	最小转弯半径 Turning radius	mm	5500	
	最小直角通道宽度 Min.right angle aisle width	mm	3500	
	空载/满载 no load/full load	行驶速度 Travel speed	km/h	25/24
		举升速度 Lifting speed	mm/sec	320/270
底盘 Chassis	爬坡能力 Max.grade ability	%	25	
	最大牵引力 Max. Pull force(full load)	KN	95	
动力单位与控制 Drive unit&control	自重 Self weight	kg	23800/25000	
	轮胎 Tyres	前轮 Front		2x26.5-25
		后轮 Rear		2x26.5-25
	轴距 Wheelbase	前轮 Front	mm	1500
		后轮 Rear	mm	1550
	最小离地间隙 Min. Ground clearance(空载/满载 no load/full load)	门架 Mast	mm	230/220
车架 Frame		mm	245/240	
发动机 Engine	蓄电池 Battery	V/AH	24/100 × 2	
	型号 Model		WD615.61AG	
	制造商 Manufacture		杭发	
	额定功率 Rated output	kW/rpm	162/2200	
	额定扭矩 Rated torque	N.m/rpm	845/1300-1500	
	缸数 NO.of cylinder		6	
	缸径 × 行程 Bore × stroke	mm	126 × 130	
	排量 Displacement	L	9.726	
	油箱容量 Fuel tank capacity	L	200	
	类型 Type		液力Hydraulic	
双变 Transmissions	档位 Shift	前后 Front/rear	2/1	